

2023年天津空调清洗公司 广西清洗空调 合同下载(模板5篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

天津空调清洗公司篇一

甲方：_____ (以下简称甲方)

乙方：_____ (以下简称乙方)

依据《合同法》和《建筑安装工程承包条例》及有关规定，结合本工程具体情况，经甲、乙双方充分协商签订本合同，以便双方共同遵守，顺利完成本工程。

一、工程地点

二、工程内容

中央空调维修与保养

三、材料供应

全部由乙方负责，工程材料详见清单。

四、付款方式

工程完工后设备运行正常_____日内，甲方付清乙方该工程的

全部工程款。

五、甲乙双方签字后_____日内完工。

六、在乙方进入工地内，甲方应做到水电到位，负责工程现场管理。

七、乙方负责安全责任，工具自备。

八、本合同经双方签字盖章后生效，合同一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。

九、合同生效，如甲乙双方对本合同修改和补充，应以书面协议形式签订协议，作为合同不可分割的一部分，与主合同具有同等的法律效力。

十、工程总造价_____元(含税价)

甲方(盖章): _____

乙方(盖章): _____

负责人(签字): _____

负责人(签字): _____

日期: _____年_____月_____日

日期: _____年_____月_____日

天津空调清洗公司篇二

甲方(全称):

乙方(全称):

依照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

工程名称：

工程地点：

开工日期：合同签订后，预付款到账后两天内开工

工期：管路维修20天，压缩机更换5天

合同工期总日历天数20天

合同金额（大写）：壹拾万元整（人民币）元付款方式：合同签订后付合同款的30%作为开工预付款，压缩机更换完毕三日内再付合同款的30%，工程完工合同后付合同款的30%，余款在合同满一年付清。

乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

如一方违约对方有权解除合同，违约责任由违约方承担。

第八条要本着安全第一的原则，施工中的一切安全损失由乙方负责。

甲方（公章）：

乙方（公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

年 月 日

年 月 日

天津空调清洗公司篇三

甲方(全称)：

乙方(全称)：

依照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

第二条 合同工期 开工日期：合同签订后，预付款到账后两天内开工

工期：管路维修20天，压缩机更换5天

合同工期总日历天数20天

第三条 维修内容

第四条 合同价款及支付方式

合同金额(大写)：壹拾万元整(人民币)；：100000元 付款方式：合同签订后付合同款的30%作为开工预付款，压缩机更换完毕三日内再付合同款的30%，工程完工合同后付合同款的30%，余款在合同满一年付清。

第五条乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

第六条 甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

第七条 违约责任 如一方违约对方有权解除合同，违约责任由违约方承担。

第八条 要本着安全第一的原则，施工中的一切安全损失由乙方负责。

第九条 合同签字生效 双方各持一份

第十条 合同订立时间

甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____

天津空调清洗公司篇四

2、乙方在现场施工期间，甲方必须安排一名人员到现场负责并监督，协调乙方施工；

3、乙方施工人员在施工前，应放置施工批示牌、确认相关设备已经被关闭、具备可以进行清洗的条件，并做好施工的防护工作及自身的安全防护工作，杜绝一切事故（含安全事故）的发生；一切事故(含安全事故)责任由乙方承担。

有积尘，风管接口必须密封，不得漏气，不得影响设备正常工作。

5、所有清洗过程，乙方主动监督，在清洗前、清洗后乙方必须拍摄照片录像，以证明风管道已被清洗干净，并将以上在验收时提交给甲方参考。当日风管清洗工程完成后可报验收，

甲方给予签发验收单。

6、施工期限为_45 个工作日，乙方须在合同签订后一周内进场施工。

天津空调清洗公司篇五

1、中央空调清洗，一个针对中央空调系统整体进行清洗除尘清洗方案。

2、风机盘管、水系统、风柜、冷却塔清洗若干。

3、清洗施工单位应依据空调系统情况与卫生学评价报告在我看来要求，需要查阅有关技术资料便对国家需要清洗和空调系统进行全面勘察的检查，确定适合在我看来清洗方法、清洗工具的设备，订立清洗方案。

4、中央空调清洗应采用专用机械清洗设备及工具，主要就包括。

5、风管清洗机器人、污染物捕集设备、手持清洗装置、空调系统机组、部件、冷却水和塔清洗工具、消毒器械或其我配套设备、工具、器械如。